

LV-Position 1

Elementbezeichnung: Hotelzimmerzugangstür

**Brandschutzelement T30-1-RS-FSA neufurm-Typ BASIC,
gemäß Zulassung Z-6.20-1918, bestehend aus Türblatt und Stahlzarge**

Maße:

Breite / Höhe in BRM: 1125 mm / 2250 mm, Zarge in ZMW: 150 mm

Wandart:

Mauerwerk

Schallschutz:

bewertetes Schalldämm-Maß 42dB Rwp, C; Ctr-Wert -3; -7 gemäß Prüfbericht und Gutachterlicher Stellungnahme Nr. 12-002212-PR02 Anlage "HT50-3-T30/1-0"

Brandschutz:

Feuerwiderstandsklasse T30 nach DIN 4102-5

Rauchschutz:

Rauchdichtheit nach DIN 18095

Detailnummer:

<< bitte einfügen >>

Zarge:

Stahlfassungs-zarge neufurm-Typ SM 51, eingebaut gem.
Zulassung/Einbauanleitung/Prüfzeugnis für massive Wände nach DIN 1045-1/1053-1,
2-teilig, Ausführung als Einfachfalzzarge, Blechdicke 1,5mm, 3-seitig umlaufende Dichtung,
Farbe anthrazit, Zargengehrungen verschweißt und geschliffen, Distanzwinkel geschraubt,
eingestanzte Meterrissmarkierung, Zargenbefestigung mit Trapez-Anker, verschraubt mit
der Wand, Spiegelbreiten 32/47 mm, Umbug 10 mm

Zargenoberfläche:

Pulverbeschichtung RAL Classic (nicht RAL 9006/9007) nach Wahl des AG, alle Zargen
dieser Position erhalten die gleiche Farbe

Schließblech:

1-Stück flächenbündiges Schließblech mit Fallen- und Riegelstanzung, mit Fallenverstellung,
Blechstärke min. 3,0 mm. Oberfläche Edelstahl matt

Türblatt:

neufurm HT50-3-T30-II/S, Holztür 50 mm, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S,
dichtschießend

Türoberfläche:

0,8 mm Schichtstoff nach DIN EN 438, Dekor aus der aktuellen Resopal oder Duropal
Türenkollektion nach Wahl des AG

Türkante:

Massivholzeinleimer ohne Längsstoß, 3- seitig umlaufend, Holzart Buche, transparent lackiert,
gefälzt einschlagend

Beschläge:

Band:

2-Stück Simons VX 7939 FD, mit Aufnahme für durchgehende Flügeldichtung für gefälzte Schallschutztüren, CE-zertifiziert, Rollenlänge 160mm, Rollendurchmesser min. 22mm, Belastungswert 160 kg, Materialstärke min. 3,5 mm. Wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager, Oberfläche Edelstahl matt

Bandtasche:

2-Stück Aufnahmeelemente Simons VX 7612 3D an Stahlzargen, 3D verstellbar, verzinkt

Schloss:

1-Stück Gästezimmerzugangssystem VingCard Typ Signature RFID, Chrom matt, Rosettenbeschlag, Drücker „Straight“

Türschließer:

1-Stück Gleitschienentürschließer GEZE TS 5000 nach EN 1154, Größe 2-6, CE-zertifiziert, Oberfläche silberfarbig, mit einstellbarer Schließgeschwindigkeit, Ends Schlag und Öffnungsdämpfung. Bandseitige Normalmontage

oder

1-Stück Gleitschienentürschließer Dorma TS 93 N nach EN 1154, CE-zertifiziert, Oberfläche silberfarbig, mit einstellbarer Schließgeschwindigkeit, Ends Schlag, Öffnungsdämpfung und Schließzeitverzögerung. Bandseitige Normalmontage

Tür-Unterkante:

1-Stück Absenkbare Bodendichtung Athmer Schall-EX L-15/30WS-T8, einseitig auslösend, ohne Bodenschiene

Zubehör:

1-Stück Bäcker Türspion mit Blickwinkel 170°, Messing verchromt mit Klappe

Drücker:

in Schlossposition enthalten

Menge: 1 Stück

E.P.:

G.P.: